

4VM

Rastreador Multifuncional de Vehículos 4G



Descripción del producto

El 4VM es un rastreador GPS compacto y resistente, diseñado para flotas industriales y comerciales. Con una clasificación IP66, está hecho para funcionar de manera confiable en entornos exigentes, lo que lo convierte en una excelente opción para flotas de alquiler, transporte urbano y operaciones logísticas.

Equipado con tecnología GPS anti-jamming, el 4VM ofrece un rastreo seguro y constante para camiones y otros activos de alto valor. También incluye un zumbador externo y una alarma de bocina para ayudar a localizar vehículos rápidamente y reforzar la seguridad de la flota.

Características del producto



Posicionamiento GPS, BDS y LBS

La sinergia de múltiples sistemas de posicionamiento garantiza que las ubicaciones se muestren con precisión en la plataforma en la nube.



Compatibilidad con zumbador/bocina externos

Advierte al conductor cuando el rastreador detecta exceso de velocidad o conducción con fatiga, y también admite alerta sonoras/visuales para localizar vehículos.



Alerta de bajo voltaje

Recibirá una notificación por SMS cuando el voltaje de la batería de la motocicleta esté por debajo del umbral.



Múltiples alertas

Alertas instantáneas para eventos atípicos como vibración anormal, exceso de velocidad, entrada/salida de geocercas, entre otros.



Resistencia al polvo y agua IP66

El diseño robusto asegura un rendimiento óptimo continuo, incluso en las condiciones más difíciles.

Specifications

Dimensions	9.1 × 4.1 × 2.0 cm
Peso	55g
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 70°C
Clasificación IP	IP66
Batería	Batería Li-Polímero de grado industrial de 270 mAh / 3.7V
Voltaje de entrada	9-90VDC
Sistema de posicionamiento	GPS+BDS+LBS
Precisión de posicionamiento	< 2.5m CEP
Sensibilidad de rastreo	-165dBm
Sensibilidad de adquisición	-148dBm
TTFF (cielo abierto)	Inicio en caliente promedio ≤1s Inicio en frío promedio ≤32 s
Indicadores LED	GNSS (Azul), Celular (Amarillo), Alimentación (Rojo)
SIM	Micro-SIM
Almacenamiento de datos	16+16Mb
Entradas digitales	ACC, SOS
Salidas digitales	Relé, IO para salida de zumbador/bocina